

Терминалы сбора данных

NLS-MT93 Special



Характеристики

Высокая производительность

Терминал MT93 Special, оснащенный восьмиядерным процессором с частотой 2,0 ГГц и ОЗУ объемом 4 ГБ, может легко справиться с множеством задач. Это устройство, работающее под управлением Android 15 GMS, не только имеет надежные протоколы безопасности, но также гарантирует бесперебойную и эффективную работу.

Простой, прочный и удобный дизайн

Терминал MT93 Special сочетает в себе широкую функциональность и удобный дизайн. Терминал оснащен 5,5-дюймовым емкостным сенсорным экраном. Благодаря расположенному под углом сканирующему модулю, терминал MT93 Special делает работу без пистолетной рукоятки более комфортной, сводя к минимуму усталость и дискомфорт кисти, связанный с длительным сканированием. Вторая версия с прямым сканером удобна для работы с пистолетной рукояткой.

Точное сканирование штрих-кодов

Оцените-высокую точность сканирования благодаря мегапиксельному имиджеру. Сканер включается касанием виртуальной кнопки на экране или нажатием боковой кнопки на корпусе. Избегайте ошибок благодаря уникальной функции **Acuscan**, которая обеспечивает точное прицеливание на конкретный штрих-код и сканирование штрих-кодов, даже если они расположены очень близко друг к другу.

Непрерывная работа и высокая производительность

Благодаря надежному аккумулятору-терминал MT93 Special может непрерывно работать в течение всей смены продолжительностью до 10 часов и более. Вам нужно работать дольше? Просто замените аккумулятор, чтобы обеспечить бесперебойную работу и сократить время простоев.

Долговечность и надежность

Терминал MT93 Special предназначен для работы в сложных условиях. Это устройство имеет степень защиты IP65, выдерживает падение с высоты до 1,5 метров и предназначено для ежедневной эксплуатации.

Предлагаемые области применения

Терминалы сбора данных NLS-MT93 Special Технические данные*

Считывание данных	
1D, 2D	Все основные кодировки 1D, 2D
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил)	70-610 мм
Диапазоны декодирования Code 39 (5 мил)	110-290 мм
Диапазоны декодирования PDF417 (6,7 мил)	110-230 мм
Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил)	110-260 мм
Диапазоны декодирования QR (15 мил)	55-410 мм
Производительность	
Операционная система	Android 15 GMS
Процессор	2,0 ГГц, восьмиядерный 64-разрядный процессор (MT8786),
Память RAM	4 ГБ (6ГБ опционально)
Флеш-память	64 ГБ
Физические характеристики	
Тип батареи	3,85 В, 5000 мАч
Камера	Передняя камера: 5 мегапикселей Задняя камера: 13 мегапикселей, с автофокусом и светодиодной подсветкой
Размеры (мм)	159 (Д) × 74 (Ш) × 15,9 (В) мм
Дисплей	5,5-дюймовый (720×1440), емкостный многоточечный сенсорный экран с упрочненным стеклом; максимальная яркость 400 нит
Слот расширения	Карта Micro SD (макс. 256 ГБ); 2 контакта для пистолетной рукоятки (только для версии с прямым сканером)
Интерфейсы	USB Type-C, поддержка наушников; точечные контакты для зарядки в креdle
Клавиатура	Сенсорные кнопки внизу экрана: Меню, Начальный экран, Назад. Физические кнопки: левая и правая клавиши сканирования, громкость +/-, включение
Микрофон	Два микрофона, поддержка шумоподавления
Уведомления	Вибрация, динамик (8R, 1 Вт, 10 см, 103 дБ) и многоцветные светодиоды
Вход питания	100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, быстрая зарядка 18 Вт
Выход питания	5 В постоянного тока /7 В /9 В, 2 А
Датчики	Датчик освещенности и приближения, датчик силы тяжести, гироскоп, электронный компас
SIM	Nano+Nano или Nano+TF
Вес	277 г (включая аккумулятор)
Беспроводная связь	
WWAN РАДИО	2G: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: WCDMA (B1, B5, B8), CDMA: 1X EVDO (BC0); 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B3, B5, B7, B8)
WLAN РАДИО	WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac, совместимый с 11 d/e/h/i/k/r/v/w, поддержка диапазонов 2,4G и 5G, быстрый роуминг
WPAN РАДИО	Bluetooth 5.0 BLE, обратная совместимость с ранними версиями
NFC	13,56 МГц RFID: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
GPS	GPS (AGPS), GLONASS
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	От -20°C до 55°C
Температура хранения	От -40°C до 70°C
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд)
Устойчивость к падениям	Выдерживает падение на бетон с высоты до 1,5 м (с шести сторон, по одному падению на каждую сторону)
Рейтинг IP	IP65
Аксессуары	
Стандарт	Защитный чехол, кабель USB-C, аккумулятор, защитная пленка для экрана, ремешок на руку, сетевой адаптер
Дополнительные опции	Аккумулятор, сетевой адаптер, кабель, защитный чехол, защитная пленка, креdle для зарядки, зарядное устройство для 4-х аккумуляторов, пистолетная рукоятка

*технические характеристики могут быть изменены без дополнительных уведомлений.