

# Терминал сбора данных

## NLS-MT67



### Характеристики

#### Высокая производительность

Терминал MT67, оснащенный восьмиядерным процессором с частотой 2,0 ГГц и ОЗУ объемом 4 ГБ, может легко справиться с множеством задач. Флэш-память 64 ГБ позволяет хранить большие объемы данных и работать в офлайн режиме. Это устройство, работающее под управлением Android 13 GMS, имеет надежные протоколы безопасности и гарантирует бесперебойную и эффективную работу.

#### Простой, прочный и удобный дизайн

Конструкция MT67 хорошо сбалансирована по весу. Чёткий 4-дюймовый емкостной сенсорный экран отображает графику в высоком качестве и хорошо читаемый текст. MT67 имеет две клавиши сканирования по бокам и одну непосредственно под экраном в центре, что комфортно в работе как левой, так и правой рукой.

#### Связь в помещении и на улице

Беспроводная связь WiFi в двух диапазонах позволяет работать в корпоративной сети, а с сотовой связью 4G можно выходить за её пределы. Bluetooth 5.0 свяжет устройство с принтерами, наушниками и прочим оборудованием.

#### Лёгкое сканирование штрих-кодов

Оцените высокое качество сканирования благодаря мегапиксельному имиджеру, позволяющему легко считывать поврежденные и плохо напечатанные коды, в том числе нанесенные нанеровные поверхности. Избегайте ошибок благодаря уникальной функции **Acuscan**, которая обеспечивает точное прицеливание на конкретный штрих-код и сканирование близко расположенных друг к другу штрих-кодов.

#### Непрерывная работа и высокая производительность

Благодаря качественному аккумулятору емкостью 4800 мАч терминал MT67 может непрерывно работать в течение всей смены продолжительностью до 10 часов! Вам нужно работать дольше? Просто замените аккумулятор, чтобы обеспечить бесперебойную работу и сократить время простоев.

#### Долговечность и надежность

Терминал MT67 предназначен для работы в сложных условиях. Это устройство имеет степень защиты IP65, выдерживает падение с высоты до 1,5 метров и предназначено для ежедневной эксплуатации. Входящий в комплект резиновый защитный чехол придаст дополнительное удобство и надежность.

### Предлагаемые области применения

<b>Считывание данных</b>	
1D, 2D	Все основные кодировки 1D, 2D
Расстояние сканирования EAN13 (13 мил)	60–420 мм
Расстояние сканирования Code 39 (5 мил)	102–205 мм
Расстояние сканирования PDF417 (6,7 мил)	90–173 мм
Расстояние сканирования Data Matrix (10 мил)	110–275 мм
Расстояние сканирования QR (15 мил)	40–230 мм
<b>Производительность</b>	
Операционная система	Android 13 GMS
Процессор	2,0 ГГц, восьмиядерный 64-разрядный процессор,
Память RAM	4 ГБ
Флеш-память	64 ГБ
<b>Физические характеристики</b>	
Тип батареи	3,8 В, 4800 мАч
Камера	Передняя камера: 5 мегапикселей Задняя камера: 13 мегапикселей, с автофокусом и светодиодной подсветкой
Размеры (мм)	162 (Д) × 68 (Ш) × 17 (В) мм
Дисплей	4,0-дюймовый (800×480), емкостный многоточечный сенсорный экран с упрочненным стеклом
Слот расширения	Карта Micro SD (макс. 128 ГБ)
Интерфейсы	USB Type-C, поддержка наушников; точечные контакты для зарядки в кредле
Клавиатура	24 клавиши (включая боковые) с подсветкой + 3 виртуальные клавиши
Уведомления	Вибрация, динамик (1 Вт, 103 дБ) и многоцветные светодиоды
Адаптер питания	100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, быстрая зарядка 18 Вт
Напряжение питания	5В/7В/9В, 1,67 А постоянный ток
Датчики	Датчик освещённости и приближения, датчик ускорений (акселерометр)
SIM	Nano+Nano или Nano+TF
Вес	250 г (включая аккумулятор)
<b>Беспроводная связь</b>	
WWAN РАДИО	2G: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA: 1X EVDO (BC0); 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 а и б)
WLAN РАДИО	WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac, совместимый с 11 d/e/h/i/k/r/v/w, поддержка диапазонов 2,4G и 5G, быстрый роуминг
WPAN РАДИО	Bluetooth 5.0 BLE, обратная совместимость с ранними версиями
NFC	13,56 МГц RFID: ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
GPS	GPS (AGPS), GLONASS
<b>Условия окружающей среды</b>	
Рабочая температура	От -20°C до 55°C
Температура хранения	От -40°C до 70°C
Влажность	От 5 % до 95 % (без конденсации)
Электростатические разряды (ESD)	± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд)
Устойчивость к падениям	Выдерживает падение на бетон с высоты до 1,5 м (с шести сторон, по одному падению на каждую сторону)
Рейтинг IP	IP65
<b>Аксессуары</b>	
Стандарт	Защитный чехол, кабель USB-C, аккумулятор, защитная пленка для экрана, ремешок на руку, сетевой блок питания
Дополнительная опция	Кредл для зарядки, пистолетная рукоятка, зарядное устройство на 4 аккумулятора, запасной аккумулятор

\*технические данные могут быть изменены без дополнительных уведомлений.